

ООО АС предлагает вам продукцию Отводы Бесшовные, Шовные, Отводы ГОСТ и Бочата, Резьбы, Сгоны с нанесением цинкового покрытия. Продукция оцинкована в соответствии с технологической инструкцией стандарт IST 2061563-37:2001. Качество оцинкованного покрытия соответствует ГОСТ 9301-86. Способ нанесения покрытия — гальванический. Гальваническое цинкование делает особенно точное и гладкое покрытие поверхности металла. Такой метод цинкования подразумевает нанесения покрытия (цинка) при электрохимическом воздействии.

При гальваническом методе цинкования осаждаемые покрытия получают точного размера равномерные, блестящие, декоративного вида. Адгезия гальванических покрытий обеспечивается молекулярными силами при взаимодействии молекул цинка и основного металла. Покрытия изделий имеют хороший декоративный аспект.

Номенклатура с оцинкованным покрытием представлена в таблице

Наименование	Ед. изм.	Вес, кг.	Длина, мм	В мешке, шт.	В термопленке	На поддоне, шт.
Отводы оцинкованные Б/Ш						
Отвод ОЦ. диам 15 б\ш	шт	0,042		500		
Отвод ОЦ. диам 20 б\ш	шт	0,068		300		
Отвод ОЦ. диам 25 б\ш	шт	0,101		200		
Отвод ОЦ. диам 32 L=69 б\ш	шт	0,200		150		
Отвод ОЦ. диам 32 б\ш	шт	0,189		150		
Отвод ОЦ. диам 40 б\ш	шт	0,325		100		
Отвод ОЦ. Диам 45 б\ш	шт	0,300		100		
Отвод ОЦ. диам 57 б\ш	шт	0,458		50		
Отвод ОЦ. диам. 108 б\ш	шт	1,983		10		
Отвод ОЦ. диам. 76 б\ш	шт	0,976		25		
Отвод ОЦ. диам. 89 б\ш	шт	1,349		20		
Отводы оцинкованные Ш						
Отвод ОЦ. диам 15	шт	0,052		500		
Отвод ОЦ. диам 20	шт	0,087		300		
Отвод ОЦ. диам 25	шт	0,134		200		
Отвод ОЦ. диам 32	шт	0,158		150		
Отвод ОЦ. диам 32 L=69	шт	0,192		150		
Отвод ОЦ. диам 40	шт	0,238		100		
Отвод ОЦ. диам 57	шт	0,485		50		
Отводы ОЦ длинные шовные без резьбы диам.20	шт	0,418		50		
Отводы ОЦ длинные шовные без резьбы диам.25	шт	0,645		25		
Отводы ОЦ длинные шовные без резьбы диам.15	шт	0,244		100		
Отводы ОЦ. длинные шовные с кор резьбой диам.15	шт	0,244		100		
Отводы ОЦ. длинные шовные с кор резьбой диам.20	шт	0,409		50		
Отводы ОЦ. длинные шовные с кор резьбой диам.25	шт	0,645		25		
Отводы ОЦ. длинные шовные с резьбой диам.15	шт	0,244		100		
Отводы ОЦ. длинные шовные с резьбой диам.20	шт	0,418		50		
Отводы ОЦ. длинные шовные с резьбой диам.25	шт	0,645		25		

Бочонок ОЦ диам 25 L=60	шт	0,103	60	200		
Бочонок ОЦ диам 32	шт	0,115	55	150		6000
Бочонок ОЦ диам 32 L=70	шт	0,161	70	150		
Бочонок ОЦ диам 40	шт	0,157	60	100		5000
Бочонок ОЦ диам 40 L=70	шт	0,183	70	100		
Бочонок ОЦ диам 50	шт	0,236	60	100		3000
Бочонок ОЦ диам 50 L=80	шт	0,328	80	100		
Резьба оцинкованная						
Резьба ОЦ диам 15	шт	0,034	35	200		24000
Резьба ОЦ диам 15 L=50	шт	0,040	50	500		
Резьба ОЦ диам 20	шт	0,055	40	200		15000
Резьба ОЦ диам 20 L=50	шт	0,070	50	250		
Резьба ОЦ диам 25	шт	0,074	40	200		12000
Резьба ОЦ диам 25 L=50	шт	0,110	50	200		
Резьба ОЦ диам 32	шт	0,094	40	150		6000
Резьба ОЦ диам 32 L=60	шт	0,170	60	100		
Резьба ОЦ диам 40	шт	0,135	40	100		5000
Резьба ОЦ диам 40 L=60	шт	0,220	60	100		
Резьба ОЦ диам 50	шт	0,199	45	80		3000
Резьба ОЦ диам 50 L=70	шт	0,300	70	100		
Резьба ОЦ диам 65	шт	0,397	73	50		3000
Резьба ОЦ диам 80	шт	0,490	73	50		1300
Резьба ОЦ диам. 100	шт	0,555	73	40		1000
Сгон оцинкованный						
Сгон ОЦ диам 15	шт	0,080	90	300		12000
Сгон ОЦ диам 15 L=110	шт	0,109	110	300		
Сгон ОЦ диам 20	шт	0,110	90	200		8000
Сгон ОЦ диам 20 L=110	шт	0,128	110	200		
Сгон ОЦ диам 25	шт	0,168	110	150		5000
Сгон ОЦ диам 25 L=130	шт	0,211	130	150		
Сгон ОЦ диам 32	шт	0,210	110	100		3000
Сгон ОЦ диам 32 L=130	шт	0,247	130	100		
Сгон ОЦ диам 40	шт	0,308	120	80		2000
Сгон ОЦ диам 40 L=150	шт	0,337	150	80		
Сгон ОЦ диам 50	шт	0,459	130	60		1200
Сгон ОЦ диам 50 L=150	шт	0,568	150	60		

В случае возникновения у Вас потребности оцинкования другой нашей продукции, просьба обратиться в отдел продаж!!!